

Economical edition!

4Chスタンドアロンデジタルビデオレコーダー NS-2011R

これ1台で防犯監視は完璧!

ホームセキュリティ
オフィスセキュリティ

高信頼と
業界最安値!



- 500GB-SATAハードディスク内蔵(増設1TB)
- ホットスワップ構造(動作中電源切断可能)
- カメラ4台個別入力
- 各カメラでモーション録画設定・映像変化があると録画開始。スケジュール録画で指定時間のみ録画も可能。
- モニタリング時は各30フレーム/秒最大120フレーム/秒、録画時は最大60フレーム/秒(1カメラ最大30フレーム/秒)
- 出力はBNC・VGAそれぞれ同時映像出力可能
- オート録画機能で、停電復帰後自動的に録画を開始します。
- スケジュール録画で、指定した時間のみ録画可能です。
- Motion JPEG準拠の圧縮方式を採用しており、高画質です。
- シーケンシャル機能やサーチ機能を搭載。
- 設置場所をとらない、コンパクト設計です
- 4分割表示/1画面表示/シーケンシャル表示
- USBメモリーからパソコンで再生・バックアップ可能 (専用ビューア付属)

仕様

総合仕様	4ChスタンダードデジタルレコーダーNS-2011R
映像入力	4Ch 1.0vp-p /75Ω (BNC)
映像出力	1Ch 1.0vp-p /75Ω (BNC)
音声入力 /出力	1Ch入力 /1Ch出力
VGAサポート	800×600 /1024×768 /1280×1024
モニターフレーム	120フレーム/秒(各カメラ30フレーム/秒)
録画フレーム	最大60フレーム/秒
録画モード	マルチプレクサーモード(単一)
モニター解像度	720×480
録画解像度	640×224
画像圧縮	MJPEG
対応HDD	SATA500GB本体内部型 最大1TBまで増設可能
録画モード	マニュアル録画 /モーション録画 /スケジュール録画
モーション	各カメラ毎に設定可/感度1~4段階
検索	日付時間 /操作履歴によるリストよりサーチ
バックアップ	USBフラッシュメモリー
電源	DC12V
消費電力	最大3A
使用条件	温度0℃~40℃
外形寸法	幅200mm×高さ40mm×奥行き250mm
重量	1.1kg (HDD無し)

リアパネル



録画時間表

画質	数値(時間)			
	高	標準	低	
フレームレート (fps)	60fps	77	102	272
	30fps	179	272	377
	15fps	360	420	582
	8fps	731	1024	1347
	1fps	3200	3657	4267

NSKのALL IN ONE カメラ(取付カンタン、ケーブル・金具・電源アダプターがセット)



株式会社NSK

本社 〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル
TEL 052-935-6833 FAX 052-935-6835
東京営業所 (NSKタスク株式会社)
〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8 NSビル
TEL 03-3638-9051 FAX 03-3638-9052

