

固定焦点レンズ NS-3.6R/NS-3.6DR

固定焦点レンズ(標準広角)

NS-3.6R



仕様

レンズ	F2.0
水平画角	72°
垂直画角	54°
使用条件	-20℃~+60℃
CSマウント	1/3 1/4

主な特徴

- 焦点、絞りも固定の廉価版簡易レンズです。
- カメラにAES(オートシャッタースピード)が搭載されていますので固定絞りでも対応可能です。(カメラ設定がフリッカレスで使用される場合使用できません)

型番	NS-2.1R	NS-2.5R	NS-6R	NS-8R	NS-12R	NS-16R
焦点距離 f	2.1mm	2.5mm	6mm	8mm	12mm	16mm
マウント	CS	CS	CS	CS	CS	CS
水平画角	120°	104°	43°	33°	22°	16°
垂直画角	90°	78°	33°	25°	17°	12°
F値	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0

固定焦点ボードレンズ

NS-3.6DR



仕様

レンズ	F2.0
水平画角	72°
垂直画角	54°
使用条件	-20℃~+60℃

主な特徴

- ドームカメラ、小型カメラ、固定焦点IRカメラなどに使用される固定焦点レンズです。
- レンズを交換することで被写体に合わせた撮影範囲が選択できます。
適用機種) NS-53C, NS-562C, NS-04C (NS-54SUC, NS-571C, NS-P12IRC, NS-80C)
*但し、赤外線照射器内蔵カメラ、及びNS-54SUCについては、広角レンズを装着した場合ケアレができません。(適用不可)

型番	NS-1.9DR	NS-2.5DR	NS-6DR	NS-8DR	NS-12DR	NS-16DR
焦点距離 f	1.9mm	2.5mm	6mm	8mm	12mm	16mm
水平画角	130°	104°	43°	33°	22°	16°
垂直画角	97.5°	78°	33°	25°	17°	12°
F値	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.5