

52万画素バリフォーカルドームカメラ NS-58VC II 音声マイク付



52万画素バリフォーカルレンズ搭載 650TV本 音声マイク付

- 撮像素子にSONY Super HAD CCD採用
- 有効画素数48万画素、水平解像度650TV本
- 音声マイク内蔵
- バリフォーカルレンズ搭載で、撮影範囲に合わせてカメラ画角が調整できます
- 夜間はモノクロに自動的に切り替わることで低照度での監視を実現
- フリッカレス機能で蛍光灯下のちらつきを防止(50Hz地域)
- 高さ85mmのスペースドームカメラ
- 同一形状のダミーカメラ(NS-D58VCS)もラインナップ

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1/3 CCD SONY Super HAD CCD | 52万画素 650TV本 | 最低照度 0.01Lux | フリッカーレス 50%地区 ちらつき防止 | バリフォーカル レンズ f3.7~12mm |
| Day & Night 夜間モノクロ 自動切換え | BLC 逆光補正 | 音声マイク 内蔵 | WDR ワイドダイナミック レンジ(高逆光補正) | 3軸可動 3-AXIS |

| NS-58VC II | |
|---------------|---|
| 撮像素子 | 1/3インチSONY Super HAD CCD |
| TV方式 | NTSCカラー |
| 映像出力 | 1.0vp-p/75Ω、BNC |
| 音声出力 | 2.0vp-p/50Ω、RCA |
| 有効画素数 | 976(H) x 494(V) 48万画素 |
| 水平解像度 | 650TV本 |
| 最低照度 | 0.01Lux/F2.0 |
| レンズ | バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵 f3.7~12mm/F1.6~3.0 水平画角70° ~ 23° / 垂直画角52° ~ 17.3° |
| S/N比(AGC:OFF) | 48dB以上 |
| AGC | 高/低 選択 |
| 逆光補正(BLC) | ON/OFF 選択 HLC |
| Day & Night | モノクロ自動切換え |
| 電子感度アップ | - |
| D-WDR | ON/OFF 選択 |
| 電子シャッター | 自動(1/60秒~1/100,000秒)/マニュアル |
| フリッカレス | 設定有 |
| ホワイトバランス | 自動(ATW)/マニュアル |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 最大200mA |
| 使用条件 | -10°C ~ +50°C/ 90%RH以下 |
| 外形寸法/重量 | φ 140 x 85(H)mm/270g |
| 付属品 | ACアダプタ(DC12V/1A) |

