

高性能デジタルビデオレコーダー NS-8040R



H.264圧縮 ネットワーク機能(ダイナミックDNS対応) ファンレス(静音)コンパクト設計の本格業務用録画機

NS-8040R 仕様		
映像	映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
	映像出力	1xVGA / 1xSPOT(BNC)
音声	音声入力	1CH 2.0vp-p/600Ω (RCA)
	音声出力	1CH 2.0vp-p/600Ω (RCA)
表示	ディスプレイモード	4分割、各画面、シーケンシャル、ズーム(9エリア x 2倍)、非表示、ポップアップ表示
	ディスプレイレート	120fps
	ディスプレイ解像度	800 x 400 (VGA) / 720 x 480 (BNC)
録画	圧縮方式	H.264
	マルチモード	クワッドディスプレイ(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート(解像度)	60fps (720 x 480) / 120fps (720 x 240/360 x 240)
	モーション録画	感知エリア(8 x 8)、感度設定(10段階)
	プライバシーゾーン	8 x 8 エリア設定
再生	表示	4分割、各画面
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)
	再生速度	ノーマル、早送り(x4、8、16)、巻戻し(x4、8、16)、一時停止
	バックアップ/コピー	USB2.0x2/メモリースティック/HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100Base-t Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応*
	WEBブラウザ	Internet Explorer 5.0 以上、3G
その他	HDD	SATA 1TB(最大2TB)
	アラーム入出力	1入力/1出力
	通信	RS-485
	電源	AC 100V (DC 12V/3.5A ACアダプタ)
	消費電力	最大36W
	使用条件	5°C~60°C/10%~90%RH以下
	外形寸法/重量	260(W) x 45(H) x 242(D) mm /1.8kg (HDD含む)
	付属品	DC 12V/3.5A ACアダプタ、リモコン、クライアントソフト(CD)

- ファンレスコンパクトサイズDVR
耐熱設計により冷却用ファンをなくすことで、音が気になる方の寝室などにも設置が可能となりました
- 動画圧縮方式H.264採用
優れた伝送、圧縮効率をもつ最新の圧縮ソフトH.264を採用することでより長時間の記録保存が可能となりました
- クワッドディスプレイ
ライブ中はもちろんのこと、再生中の録画/ネットワーク監視も同時に行えます
- ネットワーク機能(PC監視(CMS対応可)/スマートフォン監視)
インターネットに接続することで、遠隔地のPCからライブ映像のモニタリング、録画データの再生が行えます。(DynamicDNS対応)
I PHONE、Androidなどのスマートフォンからもリアルタイムの映像がモニタリング、さらにPTZカメラの制御ズームなど遠隔監視が可能となりました(スマートフォンによっては対応できない機種があります)
- USBフラッシュメモリによる容易なバックアップ
本体パネルの前面または背面にあるUSBポートからUSBフラッシュメモリやUSB対応のHDDを挿入することで証拠映像を容易にバックアップ/コピーすることができます
- さまざまな録画及び再生モード(プレアラーム録画、Water-Mark機能付き)
スケジュール録画とモーション録画/連続録画との併用が可能です(モーション録画、アラーム録画はイベント発生の数秒前から録画を開始します)また、バックアップデータの改ざんを防止するためのWater-Mark機能を搭載しています
- 音声の記録 マイク付きカメラの音声も同時に記録できます(1CH)
- CMS(遠隔集中モニタリングシステム)
付属のCMSソフトをPCにインストールすることで複数箇所のDVRを最大64CHで一括モニタリングが可能です。
- スマート機能 HDDのクラッシュを防止するためHDDが設定温度以上になった場合に、モニターに警告表示及びアラーム音で外部に知らせます

録画時間の目安 HDD:1TB

画像サイズ	画質	60フレーム/秒	30フレーム/秒	20フレーム/秒	12フレーム/秒	4フレーム/秒
720 x 480	基本	1032時間	2064時間	3096時間	5160時間	15480時間
	普通	679時間	1358時間	2037時間	3395時間	10185時間
	高	528時間	1056時間	1584時間	2640時間	7920時間
720 x 240	基本	1010時間	2020時間	3030時間	5050時間	15150時間
	普通	667時間	1334時間	2001時間	3335時間	10005時間
	高	504時間	1008時間	1512時間	2520時間	7560時間
360 x 240	基本	1744時間	3488時間	5232時間	8720時間	26160時間
	普通	1200時間	2400時間	3600時間	6000時間	18000時間
	高	888時間	1776時間	2664時間	4440時間	13320時間

* 表記録画時間は、連続録画で書き設定の場合の上書きまでの録画保存時間です
* 撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します
* 上記フレーム数はカメラ毎の使用フレーム数の合計を意味します



