

アンチパンタル SDカード録画内蔵CCDドームカラーカメラ NS-30VSDR



- 1) 特徴
- 先進のH.264 圧縮方式採用で、精細・高画質設計を実現
 - 録画機までの配線が一切不要になり工事代を大幅節減。
 - 大容量時代にあふわさしい最大16GB のSD カードで多彩な監視が可能。
 - 録画機顔負けの基本性能を網羅。モーション録画、アラーム録画、イベント録画時の プリ / ポストアラーム録画が可能。
 - 秒間3 コマでも連続約260 時間(約10日間) 連続録画が可能。(解像度360 × 240 画質ノーマル時) もちろん自動で上書きします。
 - 内部インジケータが光るから、しっかり録画がされているかひと目でわかる。
 - ハードディスクの弱点だった「電圧の変化」「振動」にも強いので、安定した録画が可能。
 - リモコンでスイスイMENU 設定ができますが、パスワードでセキュリティ化されています。
 - 専用ソフトを使い大切な証拠を簡単に編集して警察に提出することができます。(AVI 変換可能)
 - 東日本(50Hz) 地帯の蛍光灯下でおこるチラツキを抑えるフリッカレス機能を両モデルに標準装備。

2) 仕様

品番	NS-30VSDR
信号方式	NTSC
画素数	38万画素
イメージセンサー	1/3" SONY SUPER HAD color CCD
水平解像度	540 TV Line
最低照度	0.3 Lux / F 1.2
DAY & NIGHT	ON / AUTO
OSD	メニュー画面表示あり
レンズ	2.6-6.0mm DCオートアイリスレンズ
逆行補正機能	OFF / ON
カメラID設定	可能(最大15文字英語)
動体検知機能	ON / OFF
フリッカレス	あり
S/N 比	48dB以上
モーション(動感検知)	あり(8X8 64マス)
ホワイトバランス	ATW / AWC / Manual
音声出力	なし
アラーム入出力	なし
ミラー	OFF / ON
SDカードスロット	1スロット(推奨8GB、最大16GB Transcend)
VIDEO OUTPUT	Composite output 75ohm terminated 1.0 Vpp. Y/C separate output
SHUTTER SPEED	Auto/Manual(1/60 1/100,000)
PRIVACY MASKING ZONE	OFF / ON 最大4箇所
使用環境温度	- 20 ° ~ 60 ° / 30 90% RH
電源	DC 12V, 50/60 Hz
消費電力	最大 250mA
寸法	136(D) × 110(H)mm
重量	約 680g

3) 図面

