

耐衝撃性屋内外兼用デイ&ナイトドームカメラ

NS-51SUVC



NS-51SUVC

560TVライン
自動焦点ズームレンズ搭載
(3.4mm-11mm)
アンチバンタル構造



特徴

- * 高精細解像度 38万画素 560TVライン
- * アンチバンタル(耐衝撃)構造の屋内外兼用
- * DNRによるノイズ・ゴースト除去機能
- * 自動焦点ズーム機能
- * リモコン(オプション)によるズーム制御
- * デイ&ナイト仕様
- * 便利なO.S.D(オンスクリーンディスプレイ)による設定機能
- * 4か所のプライバシーマスク設定

仕様

NS-51SUVC 仕様	
撮像素子	1/3" SONY SuperHAD CCD
総画素数	811(H) × 508(V) 41万画素
有効画素数	768(H) × 494(V) 38万画素
インターレース	2:1
同期方式	内部同期
解像度	560TVライン
S/N比	50dB以上
最低照度	0.002Lux(感度アップ128倍)
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル(1800°K~10500°K)
電子シャッタースピード	AUTO(1/60秒~1/100,000秒)
映像出力	CVBS: 1.0Vp-p75ohm
O.S.D(オンスクリーンディスプレイ)	可能・内蔵
バックライトコントロール	High/Middle/Low/Offの選択
ゲインコントロール	High/Middle/Low/Offの選択
DNR	High/Middle/Low/Offの選択
デイナイト	On/Auto選択
プライバシー	On/Off(4ゾーン)
鮮明度	On/Off(レベル可変)
電源	DC12V(AC24Vオプション)
消費電力	120mA
レンズ	DCオートフォーカスズームレンズ(3.4mm-11mm)
動作環境	-10 ~ +50、RH95%
耐久環境	-20 ~ +60、RH96%
サイズ	140mm(W) × 100mm(H) × 140mm(D)
重量	900g

設定

ドームハウジングの中にあるOSDボタンまたはリモコンで各種設定ができます。



OSD

CAMERA OPERATION	(SET-UP)	UP	DOWN	LEFT	RIGHT
LENS	•DC				
SHUTTER (Condition & Speed Control)	•FLK				
WHITE BALANCE	•ATW	•AWC			•MANUAL
BACK LIGHT (Backlight Compensation)	•OFF	•LOW			•MIDDLE
AOC (Auto Gain Control)	•OFF	•LOW			•MIDDLE
DNR (Digital Noise Reduction)	•OFF	•LOW			•MIDDLE
SENS-UP (Low Illuminance)	•OFF	•AUTO			
SPECIAL	•CAMERA	•COLOR			•SYNC
	•MOTION DETECTION				•PRIVACY
	•MIRROR	•SHARPNESS			
	•RESET	•RETURN			
EXIT					

外形図



設置方法

