




















仕様書・カタログのシンボルマークの解説



機器の特徴のシンボル化表示。
青いシンボルは特に強調項目です。

	CCD(撮像素子)サイズが1/3インチ		レンズが予め付いています。
	総画素数41万 有効画素数38万		レンズが広角や望遠に調整できます。
	水平解像度560本		夜間30m先までLEDの光が到達し暗視します。
	この照度でも撮像できることを表す。ちなみに満月の月明かりはおよそ0.1Lux		デイトナイトカメラ 昼間はカラーで夜間は白黒に自動で切り替わりません。IRカットフィルター付き
	50Hz地区(東日本)のフリッカー(画面のちらつき)をなくす機能		屋外ハウジング一体型の防水タイプでIP65グレードです。
	バックライトコントロール逆光を補正します。		人感赤外線センサー
	ワイドダイナミックレンジ逆光を電子増幅補正して逆光下の物体をくっきり映し出します。		音声マイク内蔵
	電子感度アップ暗がりでも倍率だけ電子増幅して撮像します。		レンズ位置が3軸に変化して固定します。
	デジタルノイズリダクション電子的にノイズを抑制します。		高機能デジタルノイズリダクション。電子的にノイズを抑制します。
	画像をさかさまにします。		高機能ワイドダイナミックレンジ。超逆光補正



デイトナイトカメラ
昼間はカラーで夜間は白黒に自動で切り替わりま



超高機能デジタルノイズリダクション。電子的にノイズを抑制します。



パン・チルト・ズームするカメラ。プリセットで定位置を巡回します。



SDカードによる録画機能



画像圧縮方式がH.264



画像圧縮方式がMPEG



ハードディスク250GB(最大500GBまで増設できま



モーション検知機能で録画できます。




時間を決めて録画できます。



USBメモリスティックで録画のバックアップができます。



1秒間に30枚の画像で撮像します。



ディスプレイ解像度が最大720×480ピクセルで



リモコンで作動します。




HDDが取り外せます。



ライブ・再生・録画・ネットワーク映像が同時に動作します。



センサーアラームの信号を拾って録画します。また、出力もします。



デジタルビジュアルインターフェースによる画像出力端子があります。



マウスでの操作ができます。



信号としてRS232/RS485の接続ができます。



VGAの解像度480 × 640



ファンがありません。



インターネットによる映像伝送が可能です。



遠隔集中モニタリングシステム機能